

Eco Station Japan Co.,Ltd



# 沈黙の鉄人<sup>®</sup>

## 次世代の車両盗難防止システム



**DC 12V~24Vのあらゆる車両に対応!**

乗用車(プッシュスタート車も)、建設重機・バイク・農業用機械、クルーザー他車両全般に取り付けられます。

今までに無い新しいシステムで、12V~24Vに幅広く対応し、今まで難しかった建設重機の管理を用意にします。

車両盗難防止システム **沈黙の鉄人<sup>®</sup>**

CAR SECURITY SYSTEM CHINMOKUNOTETUJIN

登録商標第5527189号

# 次世代の車両盗難防止システム

## 沈黙の鉄人<sup>®</sup>

斬新なシステムで大切なクルマを守ります

### 製品の特徴

#### エンジン停止の瞬間から始まる! 自動セキュリティー機能



フルオートマチックセキュリティーシステム。エンジン停止の瞬間から自動でセキュリティーを開始。もし、キーを取り忘れてもリモコン等でのID照合が無い限りエンジンをスタートする事が出来ません。現在の高度なイモビライザーに本装置をつければ盗難度合いが極端に下がります。勿論、プッシュスタート車にも対応します。さらに、独自の複合エンジン制御機能を持つ次世代の車両盗難防止装置です。

#### 長時間使用しない車両も安心! バッテリー保護機能



「沈黙の鉄人」はエンジン停止直後に本体制御装置が休止状態になります。制御装置の休止中は電力を消費しませんので、車両に搭載されているバッテリーの消耗を心配する必要は全くありません。長時間使用しない車両やバイク等の小容量のバッテリーを搭載した車両などに最適なシステムです。

#### 建設重機等の管理も容易! 高度なID照合システム



デジタル16ビットIDコードで管理。紛失、追加等時にも即時に対応。また、リモコンマスター機能で最大10車両までの対応が可能で、建設重機等の管理も容易に行うことができます。

DC12V~24Vのあらゆる車両に対応!

標準小売価格:オープン円

#### 製品の構成

沈黙の鉄人は本体制御装置1台、リモコン2台で構成。

- 本体制御装置1台(12V~24Vに対応) ※ハーネス500mm付き
- リモコン2台(1台予備) ※電池は通常(3回/日)使用で約1年程度使用可能です。

本体制御装置仕様		環境温度範囲	-40℃~+80℃(動作時)/85℃(保存)
電源電圧範囲	DC9V~32V	環境湿度範囲	85%RH以下
受信方式	315MHz スーパーヘテロダイン	耐振動性	JIS D1601 準拠
IDコード仕様	デジタル16bit直列伝送	耐水性/防塵性	保護等級:IP57準拠
出力方式	接点リレー、複数系統を個別に制御	外形寸法	(D)60mm×(W)90mm×(H)25mm
出力制御電流	複数系統共25A、15Aヒューズにて制限	ケース素材	耐熱樹脂 UL94V-0対応

リモコン仕様		環境温度範囲	-30℃~+60℃(動作時)/75℃(保存)
電源電圧範囲	DC2.7V~3.2V(リチウム電池CR2032)	環境湿度範囲	85%RH以下
受信方式	315MHz ASK変調 [TELEC微弱無線設備性能証明]	耐振動性	JIS D1601 準拠
IDコード仕様	デジタル16bit直列伝送	耐水性/防塵性	JIS D0230-S1 準拠
出力方式	マイクロUSBコネクタ(防水栓付き)	外形寸法	(D)56mm×(W)32mm×(H)11mm
出力制御電流	デジタル4bit並列転送(特殊用途のみ使用)	ケース素材	耐熱樹脂 UL94V-0対応

総販売元

株式会社エコステーション・ジャパン

〒680-0061 鳥取県鳥取市立川町3丁目412

☎0857-23-6393

FAX:0857-23-5603